



- 技术要求:**
1. 素土夯实，地基允许承载力大于100KPa。若地基土为湿陷性黄土、膨胀土、或存在冻土层时则基础另加特殊处理。基础如设腋在围墙边则相距要大于1米。
  2. 混凝土为C30，钢筋 $\Phi$ 代表 I 级钢， $\Phi$ 代表 II 级钢，标高尺寸以“米”记，其余尺寸以“毫米”记。
  3. 坑口护角角钢按图焊接加强后须校直。
  4. 螺纹钢与基础板按图焊牢，用1:1水泥石浆作底浆，基础板高出基坑地面100mm，各块板须等高，相互间高低不大于30mm，每块基础板用水平尺校平不能倾斜。
  5. 各基础板中心相对误差（前后，左右，对角线）均不得大于10mm。
  6. 应保证基坑内排水顺畅，保证基坑底部无积水，排水设施用户自定。

- 特别提醒:**
1. 保证引坡长度，满足汽车直线上秤的条件避免转弯上秤
  2. 所有地脚螺栓与基础内钢筋焊接牢固
  3. 每块基础板承载重量标准值，垂直力25吨，水平力7吨

设计:	日期:	姓名:	恒尔称重
审核:		节数:	5节
复审:		3x24M 基础图(浅基坑)	
		名称:	
		编号:	HR3020