







特别提醒:

1. 保证引坡长度, 满足汽车直线上秤的条件避免转弯上秤
2. 所有地脚螺栓与基础内钢筋焊接牢固
3. 每块基础板承载重量标准值, 垂直力25吨, 水平力7吨



技术要求:

1. 素土夯实, 地基允许承载力大于100KPa, 若地基土为湿陷性黄土、膨胀土、或存在冻土层时则基础另加措施处理, 基础如设施在围墙边则相距要大于1米。
2. 混凝土为C30, 钢筋Φ代表Ⅰ级钢, Φ代表Ⅱ级钢, 标高尺寸以“米”记, 其余尺寸以“毫米”记。
3. 坑口护角角钢按图焊接加强后须校直。
4. 螺纹钢与基础板按图焊牢, 用1:1水泥砂浆作底浆, 基础板高出基坑地面100mm, 各块板须等高, 相互间高低不大于30mm, 每块基础板用水平尺校平不能倾斜。
5. 各基础板中心相对误差(前后、左右、对角线)均不得大于10mm。
6. 应保证基坑内排水顺畅, 保证基坑底部无积水, 排水设施用户自定。

|     |     |                |    |            |
|-----|-----|----------------|----|------------|
| 设计: | 日期: | 姓名:            | 4节 | 恒尔称重       |
| 审核: |     | 节数:            |    | 名称:        |
| 复审: |     | 3×20M 基础图(浅基坑) |    | 编号: HR3020 |